



VIESSMANN

NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Cenově atraktivní nástěnný kotel
pro byty a rodinné domy:

VITODENS 100-W (typ B1HF/B1KF)

VITODENS 111-W (typ B1LF)

Vytapení plynem
Přesvědčí velmi hospodárným a ekologickým provozem.

Kompaktní a topné nástěnné plynové kondenzační kotle s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.



H₂ READY

20 % obsah vodíku v zemním plynu

Vitodens 100-W s atraktivním designem v barvě Vitopearlwhite.

Jako výrobce velkých sérií s dlouholetými zkušenostmi s výrobou nástěnných kotlů víme, na čem záleží. I v případě cenově velmi zajímavých kotlů Vitodens 100-W a Vitodens 111-W (s integrovaným 46litrovým nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli) se můžete spolehnout na produkty v kvalitě Viessmann. Proto jsou nástěnné kotle Viessmann zárukou nejen inovativní techniky a výkonu, ale hlavně spolehlivosti a dlouhé životnosti. Na základě moderních modulů je nástěnný plynový kondenzační kotel velmi úsporný co do potřeby místa a dá se montovat i do malých výklenků. Boční servisní odstupy nejsou důležité, všechny přípojky jsou dobře přístupné zepředu. Proto se nástěnné kotle Vitodens ideálně hodí pro rekonstrukci v mezonetovém bytě nebo v rodinném domě.

Hořák MatriX-Plus:

srdce vašeho topení

Hořák MatriX-Plus boduje účinným provozem i nízkými emisemi škodlivin a hluku. Speciální povrch MatriX z ušlechtilé oceli je necitlivý vůči vysokým teplotám a zajišťuje tak spolehlivý výkon a dlouhou životnost.

Další technickou inovací firmy Viessmann je plně automatická regulace spalování Lambda Pro. Samočinně se přizpůsobuje všem druhům plynu a zajišťuje plynule čisté a účinné spalování.



Účinný hořák MatriX-Plus.

Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli: účinný s dlouhou životností

Ušlechtilá ocel představuje stabilitu. Korozivzdorný výměník tepla z ušlechtilé oceli je srdcem kotlů Vitodens 100-W/111-W. Účinně přeměňuje použitou energii na teplo. A to s jistotou velmi kvalitní ušlechtilé oceli s dlouhou životností.

10 let záruka

Na nerezové výměníky tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích Vitodens do 150 kW garantujeme 10letou záruku.

Všechny předpoklady na www.viessmann.cz




Tepelný výměník Inox-Radial.

VITODENS 100-W

VITODENS 111-W

3,2 až 32 kW



LED displej se 7segmentovým zobrazovačem a dotykovými tlačítka.

Snadná obsluha díky 7segmentovému displeji

Jednoduchá obsluha se 7segmentovým zobrazovačem nové elektronické platformy se vyznačuje velmi jednoduchou a srozumitelnou obsluhou a decentním designem v optice „Blackpanel“. Topná zařízení s přímým a/nebo směšovaným topným okruhem se dají komfortně regulovat.

Úspora energie, komfort a bezpečnost s ViCare

Plynové kondenzační kompaktní kotle Vitodens 100-W/111-W s novou elektronickou platformou mají integrované rozhraní WiFi. To spojuje topení na přání přímo s internetem. S aplikací ViCare je obsluha topení úplně jednoduchá a intuitivní. Představuje správný směr k digitálním službám a je v přímém kontaktu s místní topenářskou firmou. Aplikace ViCare poskytuje informace k aktuálnímu stavu provozu topného systému, časové programy pro topení a přípravu teplé vody přispívají k úspoře nákladů na energie. A je kompatibilní téměř se všemi koncovými zařízeními iOS a Android.

ViCare využívá na přání* funkci GPS smartphonu a rozpozná tak vzdálenost k topení. Pokud se při tom překročí stanovené vzdálenosti, automaticky se snižuje teplota v místnosti. Také můžete systém rozšířit o termostat ViCare a ještě více si tak užívat komfort a účinnost.

* Funkce Geofencing volitelně za poplatek (dle podmínek iOS nebo Android).



Pomocí aplikace ViCare se dá komfortně obsluhovat topení a šetřit energie – kdykoliv a odkudkoliv.

**Prodloužená záruka
5/10 let**



Balíčky nadstandardních servisních služeb vás chrání před nečekanými náklady na opravy a zajišťují dlouhodobou efektivitu a spolehlivost topného zařízení.

Všechny informace na www.viessmann.cz

Termostat ViCare pro více komfortu a vyšší účinnost.

VITODENS 100-W A VITODENS 111-W PŘESVĚDČÍ

- + Velmi atraktivní poměr cena/výkon.
- + Dlouhá životnost a účinnost díky výměníkům tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
- + Hořák MatriX-Plus s regulací spalování pro trvale vysokou účinnost a nízké emisní hodnoty.
- + Plně automatická regulace spalování Lambda Pro.
- + Jednoduchá a intuitivní obsluha přes LED displej se 7segmentovým zobrazovačem a dotykovými tlačítka a alternativně přes mobilní koncové zařízení.
- + Možnost práce přes internet přes integrované WiFi rozhraní pro obsluhu a servis přes aplikace Viessmann.



VITODENS 111-W

(typ B1LF)

- 1 Hořák MatriX-Plus s regulací spalování Lambda Pro
- 2 Výměník tepla Inox-Radial
- 3 LED displej se 7segmentovým zobrazovačem a dotykovými tlačítky
- 4 Internet Inside (WiFi modul)
- 5 Vysoké účinné oběhové čerpadlo
- 6 Expanzní nádoba (8 l)
- 7 Integrovaný 46litrový rezervový nabíjecí zásobník

Nástěnný plynový kondenzační kotel

VITODENS 100-W

| Typ | Plynový kondenzační kotel (typ B1HF) a komb. zařízení (typ B1KF) | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Topný | Topný / Kombi | Topný / Kombi | Topný / Kombi | Topný / Kombi |
| Rozsah jm. tepelného výkonu | | | | | |
| 50/30 °C | kW | 3,2–11,0 | 3,2–19,0 | 3,2–25,0 | 3,2–32,0 |
| 80/60 °C | kW | 2,9–10,1 | 2,9–17,4 | 2,9–22,9 | 2,9–29,3 |
| Rozměry | | | | | |
| Délka | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Šířka | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Výška | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Hmotnost | kg | 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 33 / 34 |
| Spalinová připojka | Ø mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Připojka přívodního vzduchu | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Výkon do TV | | | | | |
| Kombinovaný kotel | kW | – | 26,8 | 31,1 | 34,6 |
| Třída energetické účinnosti | | A | A | A | A |

Kombinovaný kotel Vitodens 100-W obsahuje integrovaný průtokový ohřívač vody k přípravě teplé vody.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
www.viessmann.cz



Vitodens 100-W
(B1HF a B1KF).

VITODENS 111-W

| Rozsah jm. tepelného výkonu | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----------|---|
| | kW | 3,2–19,0 | 3,2–25,0 | 3,2–32,0 | |
| Rozměry | | | | | |
| Délka | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Šířka | mm | 600 | 600 | 600 | |
| Výška | mm | 950 | 950 | 950 | |
| Hmotnost | kg | 68 | 68 | 68 | |
| Objem zásobníku | l | 46 | 46 | 46 | |
| Množství odebírané TV při ΔT 30 K | l/min | 18,5 | 20,1 | 21,2 | |
| Trvalý výkon pitné vody | kW | 26,6 | 30,3 | 33,9 | |
| Spalinová připojka | Ø mm | 60 | 60 | 60 | |
| Připojka přívodního vzduchu | Ø mm | 100 | 100 | 100 | |
| Třída energetické účinnosti | | A | A | A | A |

Kotle Vitodens 100-W/111-W jsou přezkoušeny pro zemní i zkапalněný plyn a schváleny podle ČSN EN 15502. Odchylka jmenovitého tepelného výkonu u provozu se zkапalněným plymem viz projekční návod.



Vitodens 111-W (B1LF).

ZNAKY PRODUKTU

- + Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW.
- + Normovaný stupeň využití: až 98 % (H_s).
- + Rozsah modulace až 1:10.
- + Energeticky úsporné vysoce účinné oběhové čerpadlo.
- + Třída energetické účinnosti: A.

Výhoda u kombinovaného kotle Vitodens 100-W (typ B1KF):

- + Vysoký komfort teplé vody díky pohotovostní funkci.

Výhoda u kotle Vitodens 111-W (typ B1LF):

- + Vysoký komfort teplé vody díky integrovanému 46 litrovému nabíjecímu zásobníku z ušlechtilej oceli.

Vaše specializovaná topenářská firma:

9451 985 04/2021 CZ

Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.